



## Четырехосный раздвижной трал TITAN226T4RP

Изготовитель	ООО «ЭВЭН»	Электросистема	24 В, 7-полюсный штекер
Гидравлика	Автономная	Задний фонарь с указателем поворота, стоп-сигналом и отражателем, габаритным фонарем и т.д.	Один комплект
Тяговый штифт	JOST 90 (3,5) мм (дюйм)	6-жильного стандартного кабеля	28 тонн
Кран аварийного тормоза	Kangjian	Аутригеры	Две скорости
Раздвижные механизмы	9	Диски	Сталь
Петли для крепления груза	8	Настил платформы	Дерево
Закладные под коники	По требованию заказчика	Цвет покраски	По требованию заказчика
Фитинги для контейнера	По требованию заказчика	Полировка воском перед отправкой	
Ящик для инструментов	От 1 до 3 на ССУ		
Огнетушитель	1 шт		
Пожарный ящик	2 шт		
Противооткатные башмаки	2 шт		

### Колеса и шины

Число шин	16 + 2 (запасное колесо)
Марка и размерность шин	Aonaitе, 235/75 R17.5
Ошиновка	Двускатная
Нагрузка на шины	5 000 кг

### Тормозная система

Тормозная система	Dual Line с ABS
Тормоз	Барабанный
Тормозная воздушная камера	16 шт

### Размеры

Габаритная длина	14 800 - 18 800 мм
Габаритная ширина	3 000 мм
Габаритная высота	2 050 мм
Длина платформы	10 900 - 15 000 мм
Ширина платформы	2 550 - 3 000 мм
Высота платформы	950 мм
Угол въезда по уголковым трапам	от 15 до 25 в зависимости от поднятия пневморессор
Межосевое расстояние	8 070 + 1 310 + 1 310 мм
Высота ССУ	1 150 мм

### Стоимость и сроки поставки

Стоимость	8 370 000 рублей, включая НДС и утилизационный сбор * Оформление документации, разрешающей перевозку опасных грузов: +150 000	Условия оплаты	Первоначальный взнос: 20% По готовности к перевозке: 50% После проверки автомобиля: 30%
		Срок поставки	В течение 7-9 недель

### Весовые характеристики

Снаряженная масса	14 000 кг
Грузоподъемность	60 000 кг
Общий вес	74 000 кг

### Ходовая часть

Число осей	4
Оси	TITAN (полный аналог BPW), 13 т
Подвеска	Пневмо Wabco
Поворотные оси	Первая и последняя

