

### 1. Установка цилиндра:

Код допуска СТО, Автосервиса к установке 017613.

Установить цилиндр необходимо на предназначенное заводом изготовителем транспортного средства (далее ТС) место. Изменение конструкции рамы и кузова ТС не допускается. Необходимо проверить и устранить повреждения ТС в виде трещин и деформации на установочных местах цилиндра. Проверить и устранить повреждения на скользящих шарнирах крепления кузова к раме ТС для исключения заваливания, отклонения кузова.

### 2. Ввод в эксплуатацию:

Гидравлическое масло в гидросистеме должно быть чистым, при необходимости заменить и промыть гидробак со шлангами. Перед использованием цилиндра необходимо в гидравлической системе ТС выставить давление в соответствии с технической характеристикой цилиндра.

### 3. Эксплуатация:

Поднятие кузова производить на ровной твердой поверхности. Меры предосторожности и правила выгрузки необходимо соблюдать в соответствии с инструкцией производителя ТС.

**ВАЖНО:** Рекомендуется не использовать цилиндр на полное раскрытие с упором в конечной точке. На последнем штоке всегда должен оставаться свободный ход.

Игнорирование данного правила приведет к повреждению стопорных колец, повреждению уплотнительных колец, раздутию штока, заклиниванию цилиндра.

### 4. Гарантия:

Гарантия на цилиндр составляет 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия распространяется только на производственный дефект цилиндра.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, лакокрасочное покрытие, естественный износ. Гарантия не распространяется на поломки связанные с нарушением правил эксплуатации цилиндра и ТС.

### 5. Меры безопасности:

Производитель предупреждает вас о необходимости **неукоснительно соблюдать** требования по величине рабочего давления в контуре гидроцилиндра.

**Превышение показателя рабочего давления (170 бар) недопустимо** и может привести к разрушению гидроцилиндра.

В процессе эксплуатации гидроцилиндра **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выдвигать последний шток на полную высоту и обрабатывать его «в упор».